



Standard specifikationer

Chassis	Boggieaksel med bremses 3.500 kg. totalvægt
Vakuumentank	Vakuumentank 2.000 liter udført i sort stål med sidehængt bagluge og 2 stk. manuelle ventiler med 2½" camlock koblinger samt niveauiser med flydebold
Vakuumpumpe	Jurop RVC210 luftkølet kap. 6.000 liter/min – 2½" rørføring komplet med overfyldsikring
Transmission	Kohler CH440 bensinmotor med el-start
Overfladebehandling	Galvaniseret undervogn og industri-lakeret tank m.m. i købers RAL farve (tank er coatet indvendig)
Udstyr	Lukket motorkasse, hjulskærme, slangebakker samt næsehjul og lovpligtig lygteføring

Tilvalg

Transportrulle	Manuel transportrulle med 30 m 2½" sugeslange – monteret på bagluge
El-hydraulikpakke	El-hydraulikpakke Inkl. 12v batteripakke, 12v hydraulikstation, hydraulisk tip af tank, hydraulisk tophængt bagluge, hydraulisk sugeventil og hydraulisk træk på transportrulle samt 8 kanals radiofjernbetjening
Lyspakke	Lyspakke med 4 stk. LED arbejdslamper samt 2 stk. LED blitzblink
Reklameskilte	Reklameskilte på begge sider af tanken Højde 20 cm – Længde 120 cm
Klar-lak	Lakerede komponenter afsluttet med klar-lak
E-trailer system	E-trailer system med APP til smartphone, for overvågning af batteri og dæktryk

Kontakt



Jørn Christensen
Salg & Administration

mobil +45 30 73 55 80
e-mail jc@promitek.dk

