

### Chassis

Mærke	Hvamø vognfabrik
Aksler	2 aksler m/hydraulisk affjedring og hydrauliske bremsler
Hjulstyring	Medløbsstyring på bagerste aksel som låses ved bakning
Lygteføring	Lygteføring med planmonteret 3 kammerlygter og sidemarkeringslygter

### Tank

Volume	11.000 liter
Materiale	Sort kedelpladestål (P265GH)
Endebund	Hydraulisk bagluge med luftstyret låsesystem
Stempel	Stempel udført i sort stål med dobbelt pakning
Vandpåfyldning	Frit fald vandpåfyldning der sikrer tilbageløb

### Højtrykssystem

Pumpe	HPP type MLR 360/170
Transmission	Remtræk m/ luftkobling
Kapacitet	Max 360 l/min ved 170 bar
Spuleslangeruller	Hydraulisk "Simultan" på bagluge - svingbar 180 gr. med 300 m 1" plastspuleslange ført ud på kasettearm med trækstation og automatisk slangestyr Hydraulisk bag på 1" spulerulle med 60 m ¾" + 120 m ½" plastspuleslange

### Vakuumanlæg

Pumpe	Samson Pumps type TruckMaster 1700
Transmission	Hydraulisk variabel transmission via traktorens PTO
Rørføring	4" rørføring med udvendig cyklonfilter og væskeudskiller
Kapacitet	Max 27.000 l/min ved frit flow
Sugekassette	20 m 4" slange, kasettearm med 1850 mm udskud, 180 gr. hydraulisk svingbar sammen med spuleslangerulle

### Udstyr

Kontrolbokse	Promitek CANmatic, 1 stk. bag på køretøjet samt 1 stk. på spuleslangetromle
Fjernbetjening	Åkerstrøm type Remotus T-RX
Værktøjskasser	Højt tøjskab samt tophænslet værktøjskasser på højre side max længde, alle udført i aluminium og med indbygget LED lys, samt åben slangebakke på venstre side
Skilte & inddækning	700 mm høje skilteplader på begge sider fuld længde.
Lygter	7 stk. LED arbejdslamper, 1 stk. LED rotorblink samt 2 stk. LED blitzblink i bagkobanger
Transmission	Al pumpetræk på højtryks og vakuumpumpe samt hjælpehydraulik via traktorens PTO
Øvrigt udstyr	Slamskærm, skruestik, holder til dækselkroge og trafikkegler
Farve	Slamsugerens sandblæses og industrilakeres i købers farve (max 2 RAL farver) – udsatte dele på undervogn metaliseres før lakering



### Tilvalg

Højtrykspumpe	Uraca KD 718 med en kapacitet på 330 l/min ved max 170 bar
Transportrulle	Transportrulle monteret på venstre side med 50 m 3" PVC sugeslange
Tank materiale	Rustfri stål 1.4301 (V2A)
Kassette	Flydeafvanding fra slamtank via kassette, kassettesug og afvanding fra vandtank
Udstyr	Varme i skabe, håndvask m/varmt vand, bakkamera, slangevasker, centralsmøring, vinteromløb med eller uden oliefyr, brøndstige på beslag
Metertæller	Digital metertæller på spuleslangeruller
Chassis	Hydraulisk hjulstyring og luftbremseanlæg
Slampumpe	Jurop VL 14 overpumpningspumpe
Andet	Andre tilvalg og løsninger på forespørgsel

### Kontakt



**Jørn Christensen**  
Salg & Administration

mobil +45 30 73 55 80  
e-mail [jc@promitek.dk](mailto:jc@promitek.dk)