

### Chassis

Mærke	Valgfri alle lastvogsmærker
Aksler	2 aksler
Akselafstand	3800-4100 mm

### Tank

Volume	6.000 liter
Materiale	Sort kedelpladestål (P265GH)
Endebund	Hydraulisk bagluge med hydrauliske låse
Stempel	Stempel udført i sort stål

### Højtrykssystem

Pumpe	HPP type EF/R 127/150
Transmission	Hydraulisk via lastbilens PTO
Kapacitet	Max 127 l/min ved 150 bar
Spuleslangeruller	Hydraulisk bag højre baghjul, svingbar med 120 m ½" plastspuleslange

### Vakuumanlæg

Pumpe	Jurop lamelpumpe type RV360 fankølet
Transmission	Hydraulisk via lastbilens PTO
Rørføring	3½" rørføring med overfyldsikring
Kapacitet	Max 10.800 l/min ved frit flow

### Udstyr

Kontrolbokse	Promitek CANmatic, 1 stk. bag på køretøjet
Fjernbetjening	Åkerstrøm type Remotus T-RX
Værktøjskasser	Højt tøjskab samt tophænslet værktøjskasser på højre side max længde, alle udført i aluminium og med indbygget LED lys, samt åben slangebakke på venstre side
Skilteplader	500 mm høje skilteplader på begge sider fuld længde.
Lygter	6 stk. LED arbejdslamper
Blitzblink	1 stk. LED rotorblink samt 2 stk. LED blitzblink i bagkobanger
Øvrigt udstyr	Slamskærm, skruestik, holder til dækselkroge og trafikkegler
Farve	Slamsugeren sandblæses og industrilakeres i købers farve (max 2 RAL farver)



### Tilvalg

Højtrykspumpe	Uraca P3-10 eller P3-15
Transportrulle	Transportrulle med 50 m 3" PVC sugeslange
Tank materiale	Rustfri stål 1.4301 (V2A)
Kassette	Hydraulisk kassetterulle med 30 m 3" slange
Udstyr	Varme i skabe, håndvask m/varmt vand, bakkamera, slangevasker, centralsmøring, vinteromløb med eller uden oliefyr, brøndstige på beslag
Vakuumpumpe	Jurop type RV 520 kapacitet 14.700 l/min
Andet	Andre tilvalg og løsninger på forespørgsel

### Kontakt



Jørn Christensen  
Salg & Administration

mobil +45 30 73 55 80  
e-mail [jc@promitek.dk](mailto:jc@promitek.dk)