

Chassis

Mærke	Valgfri alle lastvognsmærker
Aksler	3 aksler
Akselafstand	4100 mm
Højde	3500 mm total, inkl. anlæg

Tank

Volume	11.000 liter
Materiale	Rustfri stål 1.4301 (V2A) – alternativt sort kedelpladestål (P265GH)
Endebund	Hydraulisk endebund med luftstyret låsesystem
Stempel	Stempel udført i rustfri stål med dobbelt pakning, luftstyrede låsedorne

Højtrykssystem

Pumpe	Uraca KD 718
Transmission	Hydraulisk variabel transmission
Kapacitet	320 l/min ved 170 bar
Spuleslangetromler	Hydraulisk, bag højre baghjul, svingbar 90 gr. med 60 m ¾" og 50 m ½" plastspuleslange Hydraulisk på endebund, svingbar 180 gr. med 200 m 1" plastspuleslange
Vintersikring	Eberspäcker 12 KW oliefyrt

Vakuumanlæg

Pumpe	CVS Vacustar WI600 med keramisk coatet pumpehus
Transmission	Hydraulisk variabel transmission
Rørføring	5" rørføring med cyklonfilter og lyddæmpning
Kapacitet	26.666 l/min ved 60% vakuum, maksimalt 90% vakuum
Sugekassette	4" slange, kassettearm med 1850 mm udskud, 180 gr. hydraulisk separat svingbar som kan fastlåses så den følger stor spuleslangetromle

Udstyr

Kontrolbokse	Kroll CAN med jalousilåge, 1 stk. bag på køretøjet samt 1 stk. på spuleslangetromle
Fjernbetjening	Åkerstrøm Remotus T-RX
Værktøjskasser	Højt tøjskab samt tophænslet værktøjskasser på højre side, samt 1 stk bag venstre baghjul, alle udført i aluminium og med indbygget varme og lys
Skilte & inddækning	600 mm høje skilteplader begge sider fuld længde. Der er støjsolerende inddækning for begge pumper
Lygter	8 stk. LED arbejdslamper og 4 stk. LED rotor blink samt blitzblink for og bag
Bakkamera	Bak og cyklistkamera med monitor i førerhus
Øvrigt udstyr	Brøndstige og skruestik samt håndvask med varmt vand



Tilvalg

ADR	ADR godkendning for transport af farligt gods
Højtrykspumpe	Uraca KD 718, med en kapacitet på 390 l/min ved 140 bar, 180 m 5/4" plastspuleslange
Slangestyr	Automatisk slangestyr på stor stor og lille spulerulle
Metertæller	Metertæller på spuleruller
Spuleslange	Spuleslange ført ud på kassetearm med hydraulisk trækstation
Væskeringspumpe	Samson TRUCKMASTER type 1700 eller type 2500
Sugekassette	5" sugekassette i stedet for 4"
Transporttromle	Hydraulisk transporttromle med 50 m 3" slange
Lille spulerulle	Lille spulerulle monteret bag på 1" spulerulle
Andet	Andre tilvalg og løsninger på forespørgsel

Kontakt



Jørn Christensen
 Salg & Administration

mobil +45 30 73 55 80
 e-mail jc@promitek.dk